

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

3/20

93 Türrohlinge/ 1

## Türrohlinge für Innen

### Innentür-Rohling Brunex VS Nova

Stärke: 39 mm, ca. 16 kg/m<sup>2</sup>  
 Ausführung: Ultraleichter Vollspankern  
 Rahmen: 4-seitig keilgezinkte Fichtenkanten  
 Klimaklasse: 2a (nach DIN EN 12219)  
 Schallschutz: Rw ca. 29dB  
 U-Wert: k.A.  
 Brandschutz: k.A.  
 Absperrung: Holzfaserplatte, HDF  
 Kürzbarkeit: Türhöhe 200, 210 + 220 cm; 80 mm kürzbar unten (3 Rahmenhölzer)  
 Türhöhe 205 cm; 120 mm kürzbar unten (4 Rahmenhölzer)  
 Türhöhe 250 cm; 150 mm kürzbar unten (5 Rahmenhölzer)

Türblatt-Höhe: 200 cm

Türblatt-Breite in cm	75	80	85
Preis per Stück	104.00	111.50	118.00

Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	85.50	99.50	107.00	114.00	121.00	128.00	135.00	142.50	149.50

Türblatt-Höhe: 210 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	95.00	102.00	109.50	116.50	124.00	131.50	138.50	146.00	153.00

Türblatt-Höhe: 220 cm

Türblatt-Breite in cm	70	75	80	85	90	95	100
Preis per Stück	107.00	114.50	122.00	130.00	137.50	145.00	152.50

Türblatt-Höhe: 250 cm

Türblatt-Breite in cm	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	121.50	130.00	139.00	147.50	156.00	165.00	173.50	182.00

Türblatt-Höhe: 250 cm

Türblatt-Breite in cm	110	125
Preis per Stück	191.00	217.00

## Türrohlinge für Innen

### Türrohling PRÜM F-40H

Stärke: 40 mm  
 Ausführung: Vollspan, ca. 26 kg/m<sup>2</sup>  
 Rahmen: Birke  
 Klimaklasse: 2a  
 Schallschutz: Rw ca. 33dB  
 U-Wert: 2.0 /m<sup>2</sup>K  
 Brandschutz: k.A.  
 Absperrung: Hartfaserdeckplatten  
 Kürzbarkeit: seitlich je 17 mm, unten 120 mm  
 Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	75	80	85	90	95
Preis per Stück	245.00	260.00	276.50	293.00	309.50

### Türrohling mit Grundierfolie

Stärke: 41 mm  
 Ausführung: Leichtspankern, ca. 20 kg/m<sup>2</sup>  
 Rahmen: 4-seitig Abachikanten  
 Klimaklasse: 2a (nach DIN EN 12219)  
 Schallschutz: Rw ca. 29dB  
 U-Wert: k.A.  
 Brandschutz: k.A.  
 Absperrung: 3 mm Hartfaserdeckplatten mit Grundierfolie  
 Kürzbarkeit: Türhöhe 205 cm > kürzbar 150 mm unten  
 Türhöhe 212 cm > kürzbar 70 mm unten  
 Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00

Türblatt-Höhe: 212 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	134.50	145.00	155.00	165.50	176.00	186.00	196.50	207.00	217.00

## Türrohlinge für Innen

### Simplex Innentür-Rohling HP-Deck Fichte furniert

Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage

Stärke: 40 mm  
Ausführungen: Leichtspannkern, ca. 22 kg/m<sup>2</sup>, Fichte furniert  
Rahmen: Fichte keilgezinkt  
Klimaklasse: 2a  
Schallschutz: Rw ca. 29dB  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: k.A.  
Kürzbarkeit: kürzbar 100 mm unten  
Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	203.50	219.00	234.50	250.00	266.50	282.00	297.00	312.50	329.00

Türblatt-Höhe: 212 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	209.50	226.00	243.00	259.50	274.50	291.50	308.00	325.50	338.50

### Simplex Innentür-Rohling HP-Deck Fichte furniert

Lieferfrist ca. 10 Arbeitstage

Stärke: 40 mm  
Ausführungen: Röhrenspannkern, ca. 18 kg/m<sup>2</sup>, Fichte furniert  
Rahmen: Fichte keilgezinkt  
Klimaklasse: 2a  
Schallschutz: Rw ca. 28dB  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: k.A.  
Kürzbarkeit: kürzbar 100 mm unten  
Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	193.00	208.50	222.50	238.00	253.50	267.50	283.00	297.00	312.50

Türblatt-Höhe: 212 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	200.00	215.50	231.00	246.50	261.50	277.00	292.50	308.00	323.00

## Türrohlinge für Innen

### Entla Innentür-Rohling Eiche furniert

Lieferfrist ca. 15 Arbeitstage

Stärke: 40 mm  
Ausführungen: Leichtspannkern, ca. 20 kg/m<sup>2</sup>, Eiche furniert  
Rahmen: Eiche  
Klimaklasse: 2a  
Schallschutz: Rw ca. 29dB  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: k.A.  
Kürzbarkeit: kürzbar 100 mm unten  
Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	347.00	374.00	400.50	427.00	454.00	480.50	507.00	534.00	560.50

### Entla Innentür-Rohling Eiche furniert

Lieferfrist ca. 15 Arbeitstage

Stärke: 40 mm  
Ausführungen: Röhrenspannkern, ca. 17 kg/m<sup>2</sup>, Eiche furniert  
Rahmen: Eiche  
Klimaklasse: 2a  
Schallschutz: Rw ca. 28dB  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: k.A.  
Kürzbarkeit: kürzbar 100 mm unten  
Türblatt-Höhe: 205 cm

Türblatt-Breite in cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	337.00	363.00	389.00	415.00	441.00	466.50	492.50	518.50	544.50

## Türrohlinge für Innen EI 30 VKF

### Innentür-Rohling Perfect 1 EI 30

Stärke: ca. 41 mm  
Ausführung: HP-Deck **ohne** Klimadeck (Alu), ca. 27 kg/m<sup>2</sup>  
Klimaklasse: 2b  
Schallschutz: 32 dB/Rw  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: EI 30  
Verleimung: SWP/2N NS  
Kantenbreite: seitlich je 50 mm, oben und unten je 85 mm  
Kürzbarkeit: EI 30; seitlich je 10 mm, oben und unten je 40 mm

Beschrieb: **Türtyp Perfect 1 EI30**, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck. 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe: 208 cm

Türblatt-Breite in cm	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	374.00	396.50	418.00	435.50	460.50	490.00

### Innentür-Rohling Perfect 1 EI 30, Klimadeck

Stärke: ca. 41 mm  
Ausführung: HP-Deck **mit** Klimadeck (Alu), ca. 30 kg/m<sup>2</sup>  
Klimaklasse: 2c  
Schallschutz: 32 dB/Rw  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: EI 30  
Verleimung: SWP/2N NS  
Kantenbreite: seitlich je 50 mm, oben und unten je 85 mm  
Kürzbarkeit: EI 30; seitlich je 10 mm, oben und unten je 40 mm

Beschrieb: **Türtyp Perfect 1 EI30**, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck und integriertem Klimadeck Alu. 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe: 208 cm

Türblatt-Breite in cm	80	85	90	95
Preis per Stück	608.50	645.00	681.50	718.50

## Türrohlinge für Innen EI 30 VKF

### Innentür-Rohling Perfect 50 EI 30

Stärke: ca. 51 mm  
Ausführung: HP-Deck **ohne** Klimadeck (Alu), ca. 27 kg/m<sup>2</sup>  
Klimaklasse: 2b  
Schallschutz: 32 dB/Rw  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: EI 30  
Verleimung: SWP/2N NS  
Kantenbreite: seitlich je 50 mm, oben und unten je 85 mm  
Kürzbarkeit: EI 30; seitlich je 10 mm, oben und unten je 40 mm

Beschrieb: **Türtyp Perfect 50 EI30**, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck. 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe: 208 cm

Türblatt-Breite in cm	85	90	95
Preis per Stück	531.50	557.50	586.00

### Innentür-Rohling Perfect 50 EI 30, Klimadeck

Stärke: ca. 51 mm  
Ausführung: HP-Deck **mit** Klimadeck (Alu), ca. 30 kg/m<sup>2</sup>  
Klimaklasse: 2c  
Schallschutz: 32 dB/Rw  
U-Wert: 2.0 W/m<sup>2</sup>K  
Brandschutz: EI 30  
Verleimung: SWP/2N NS  
Kantenbreite: seitlich je 50 mm, oben und unten je 85 mm  
Kürzbarkeit: EI 30; seitlich je 10 mm, oben und unten je 40 mm

Beschrieb: **Türtyp Perfect 50 EI30**, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck und integriertem Klimadeck Alu. 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe: 208 cm

Türblatt-Breite in cm	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	791.50	791.50	836.50	883.00	928.00	973.00

## Türrohlinge für Innen EI 30 VKF

### Innentür-Rohling Perfect 56 EI 30

Stärke:                    ca. 57 mm  
 Ausführung:            HP-Deck **ohne** Klimadeck (Alu), ca. 27 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse:            2b  
 Schallschutz:            32 dB/Rw  
 U-Wert:                    2.0 W/m<sup>2</sup>K  
 Brandschutz:            EI 30  
 Verleimung:             SWP/2N NS  
 Kantenbreite:            seitlich je 50 mm, oben und unten je 85 mm  
 Kürzbarkeit:            EI 30; seitlich je 10 mm, oben und unten je 40 mm

Beschrieb:              **Türtyp Perfect 56 EI30**, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck. 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe:        208 cm

Türblatt-Breite in cm	85	90	95
Preis per Stück	597.50	627.50	659.00

### Innentür-Rohling Perfect 56 EI 30, Klimadeck

Stärke:                    ca. 57 mm  
 Ausführung:            HP-Deck **mit** Klimadeck (Alu), ca. 30 kg/m<sup>2</sup>  
 Klimaklasse:            2c  
 Schallschutz:            32 dB/Rw  
 U-Wert:                    2.0 W/m<sup>2</sup>K  
 Brandschutz:            EI 30  
 Verleimung:             SWP/2N NS  
 Kantenbreite:            seitlich je 50 mm, oben und unten je 85 mm  
 Kürzbarkeit:            EI 30; seitlich je 10 mm, oben und unten je 40 mm

Beschrieb:              **Türtyp Perfect 56 EI30**, Mittellage flachgepresste Spanplatte, verstärkter Konstruktionsaufbau EI30, beidseitig abgesperrt mit Hartplattendeck und integriertem Klimadeck Alu. 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe:        208 cm

Türblatt-Breite in cm	85	90	95
Preis per Stück	829.50	875.50	924.00

## Türrohlinge für Innen EI 30 VKF

### Innentür-Rohling Phonopan EI 30

Stärke:	ca. 64 mm
Ausführung:	HP-Deck mit Klimadeck (Alu), ca. 35 kg/m <sup>2</sup>
Klimaklasse:	3c
Schallschutz:	42 dB/Rw
U-Wert:	1.0 W/m <sup>2</sup> K
Brandschutz:	EI 30
Verleimung:	SWP/2N NS
Kantenbreite:	seitlich je 100 mm, oben und unten je 85 mm
Kürzbarkeit:	EI 30; seitlich je 50 mm, oben und unten je 50 mm

Beschrieb: **Türtyp Phonopan EI30**, Spezial Mittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen, beidseitig abgesperrt mit Klimadeck. 4-seitig Kanten aus Hartholz (europäische Herkunft) als Einleimer Oberfläche roh zum Streichen. Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzargen oder Blendrahmen Die Brandschutz-Aufschäumstreifen Intumex und die Plakete werden mitgeliefert

Türblatt-Höhe: 215 cm

Türblatt-Breite in cm	100	110
Preis per Stück	967.00	1064.00