

## Stahlzargen

### MZ-SWISS Zargenprofil Uud-M für Mauerwerk und gefälzte Türen

Falz für Türe:	13 / 25.5 mm
Spiegel:	vorne 32 mm, hinten 30 mm
Umbug:	15 mm
Blechdicke:	1.5 mm
Rsotschutz:	sendzimir verzinkt und tauch-grundiert
Dichtung:	Super-elastik-Mehrkammer-Dichtung grau, lose beigelegt
Bandtaschen:	mit 2 Bandtaschen für 2- teilige Bänder Typ A oder 3-teilige Bänder Typ B
DIN-Richtung:	links/rechts, oder auf Bestellung direkt gebandet.
Drückerhöhe:	1025 mm
Montageanker:	spez. MZ-Montageanker lose
Stanzungen:	Bandanordnung und Drückerhöhe nach MZ-System
Zargenlicht-Breiten:	602 - 1002 mm; für gefälzte Türblätter 2010 x 650, 700, 750, 800, 850, 900, und 950 mm
Zargenlicht-Höhe:	1991 mm
Bodeneinstand:	40 mm
Schwellen:	A1 für Einfachfalz ohne Schwelle, mit Transportwinkel A5 für Einfachfalz mit Winkelschwelle A6 für Einfachfalz mit Doppelschwelle

GT gesamte Zargentiefe	90	110	120	130	140	150	160	175	185
MF fertige Mauerstärke	60	80	90	100	110	120	130	145	155
Preis per Stück	155.50	168.00	178.00	186.00	189.00	192.50	192.50	194.00	207.00

GT gesamte Zargentiefe	200	210	230	250	280	300	330	360
MF fertige Mauerstärke	170	180	200	220	250	270	300	330
Preis per Stück	213.50	216.50	224.50	233.00	253.50	266.50	271.50	281.00

GT gesamte Zargentiefe	425	490	545
MF fertige Mauerstärke	395	460	515
Preis per Stück	347.50	425.00	480.00

Mengen-Abstufungen:	ab 11 bis 29 Stück	6%
	ab 30 Stück	12%

### Transportkosten Zargen; Lieferwerk - Hobak

	Stück 1 - 10	Stück 11 - 20	Stück 21 - 30	Stück 31 - 40	Stück 41 - 60	Stück ab 61
Preis per Stück netto	17.00	10.50	7.00	6.00	4.00	3.50

## Stahlzargen

### MZ-SWISS Zargenprofil USD-M für Mauerwerk und **stumpfe Türen**

Falz für Türe: stumpf (40 mm)  
 Spiegel: vorne 32 mm, hinten 30 mm  
 Umbug: 15 mm  
 Blechdicke: 1.5 mm  
 Rsotschutz: sendzimir verzinkt und tauch-grundiert  
 Dichtung: Super-elastik-Mehrkammer-Dichtung grau, lose beigelegt  
 Bandtaschen: mit 2 Bandtaschen für 2- teilige Bänder Typ V 0080 oder 3- teilige Bänder V 0087 / VX-120 / VX-160  
 DIN-Richtung: links/rechts, oder auf Bestellung direkt gebandet.  
 Drückerhöhe: nach MZ-System  
 Montageanker: spez. MZ-Montageanker lose  
 Stanzungen: Bandanordnung und Drückerhöhe nach MZ-System

Zargenlicht-Breiten: 600 - 1000 mm; für stumpfe Türblätter 1997 x 623, 673, 723, 773, 823, 873, und 923 mm  
 Zargenlicht-Höhe: 1991 mm  
 Bodeneinstand: 40 mm  
 Schwellen: AS1 für Einfachfalz ohne Schwelle, mit Transportwinkel  
 AS5 für Einfachfalz mit Winkelschwelle  
 AS7 für Einfachfalz mit Winkelschwelle

GT gesamte Zargentiefe	90	110	120	130	140	150	160	175	185
MF fertige Mauerstärke	60	80	90	100	110	120	130	145	155
Preis per Stück	155.50	168.00	178.00	186.00	189.00	192.50	192.50	194.00	207.00

GT gesamte Zargentiefe	200	210	230	250	280	300	330	360
MF fertige Mauerstärke	170	180	200	220	250	270	300	330
Preis per Stück	213.50	216.50	224.50	233.00	253.50	266.50	271.50	281.00

GT gesamte Zargentiefe	425	490	545
MF fertige Mauerstärke	395	460	515
Preis per Stück	347.50	425.00	480.00

Mengen-Abstufungen: ab 11 bis 29 Stück 6%  
 ab 30 Stück 12%

#### Transportkosten Zargen; Lieferwerk - Hobak

	Stück 1 - 10	Stück 11 - 20	Stück 21 - 30	Stück 31 - 40	Stück 41 - 60	Stück ab 61
Preis per Stück netto	17.00	10.50	7.00	6.00	4.00	3.50