

Faserprodukte

Hartfaser-Platten

Bezeichnung	Dicke in mm	Gew./m ² in kg	Stk./ Paket	m ² / Paket	Format in cm	Detail	Preis/m ² Paket	Zuschnitt
Hartfaserplatte roh Standard	3.2		100	583.74	282 x 207	9.60	8.20	14.30
	5.0		75	437.81	282 x 207	13.00	11.10	19.50
Hartfaserplatte braun Abdeckqualität	3.0		150	296.93	185 x 107	3.40	3.10	
	3.0		150	446.52	244 x 122	3.40	3.10	
	5.0		100	297.68	244 x 122	5.30	4.80	
	5.0		100	244.00	200 x 122	11.40	10.30	
	5.0		100	305.00	250 x 122	10.80	9.80	
	5.0		100	335.50	275 x 122	10.80	9.80	
	5.0		100	366.00	300 x 122	10.80	9.80	

Lackplatten MDF Lack-Line

Bezeichnung	Dicke in mm	Gew./m ² in kg	Stk./ Paket	m ² / Paket	Format in cm	Detail	Preis/m ² Paket	Zuschnitt
weiss, 1-seitig lackiert	3.0	2.55	100	579.60	280 x 207	8.80	7.50	13.20
	5.0	3.95	100	579.60	280 x 207	13.50	11.50	20.20
weiss, 2-seitig lackiert	3.0	3.30	100	579.60	280 x 207	11.20	9.60	
	5.0	4.69	100	579.60	280 x 207	16.10	13.70	24.10

Bodenplatten

Bezeichnung	Dicke in mm	Gew./m ² in kg	Stk./ Paket	m ² / Paket	Format in cm	Detail	Preis/m ² Paket	Zuschnitt
Hartfaserplatte Floor 5.4	5.4	4.86	200	265.20	130 x 102	14.60	-146.00	
Hartfaserplatte Step	2.0	0.42	200	100.00	100 x 50	9.50	-95.00	
Gutex Happy Step <i>Unterlagsplatte (lieferbar nur Bundweise)</i>	6.0	1.50	640	324.74	86 x 59	5.10	4.60	Bund à 20 Stück
Gutex Thermofloor	21.0	3.40	180	129.60	120 x 60	12.00	10.80	
	31.0	5.00	120	86.40	120 x 60	17.70	16.00	
Gutex Thermosafe-nf	40.0	5.20	75	33.92	119 x 38	20.40	18.40	
Holzplatte zu Thermosafe-nf		0.00	23	46.00	200 x 7.4	11.20	10.10	Preis pro Stück

Weichfaserplatten

Bezeichnung	Dicke in mm	Gew./m ² in kg	Stk./ Paket	m ² / Paket	Format in cm	Detail	Preis/m ² Paket	Zuschnitt
Gutex Dämmplatte Standard-n	10	2.50	100	250.00	250 x 100	5.50	5.00	8.20
	18	4.50	55	137.50	250 x 100	9.90	9.00	14.80

Hartfaserplatte weiss Perfo Lochdurchmesser 5 mm

Bezeichnung	Dicke in mm	Format in cm	Preis/m ² Detail
Hartfaserplatte weiss Perfo	3	Lochabstand 25 mm	260 x 100 17.40

Faserprodukte

Weichfaser-Platten Gutex

Bezeichnung	Dicke in mm	Gew./m ² in kg	Stk./ Paket	m ² / Paket	Format in cm	Preis/m ²		Kante
						Detail	ab 1 Paket	
Gutex Dämmplatte DW+	40	8.00	54	82.62	255 x 60	19.40	17.50	N+K
<i>Aussenbeplankung auf Ständerkonstruktionen, auf Massivholzelementen und auf Mauerwerk bei hinterlüfteten Fassaden sowie als vollflächige Untersparrendämmung</i>	60	12.00	36	55.08	255 x 60	29.10	26.20	N+K
<i>λ (W/mk) = 0.042</i>								
<i>Rohdichte ca. 200 kg/m³</i>								
Gutex Dämmplatte DW	40	6.00	54	82.62	255 x 60	15.30	13.80	N+K
<i>Aussenbeplankung auf Ständerkonstruktionen, auf Massivholzelementen und auf Mauerwerk bei hinterlüfteten Fassaden</i>	60	9.00	36	55.08	255 x 60	22.90	20.70	N+K
<i>sowie als vollflächige Untersparrendämmung</i>	80	12.00	26	39.78	255 x 60	30.50	27.50	N+K
<i>λ (W/mk) = 0.042</i>	100	15.00	20	30.60	255 x 60	38.10	34.30	N+K
<i>Rohdichte ca. 150 kg/m³</i>								
Gutex Multitherm	40	5.60	54	57.02	176 x 60	17.60	15.90	N+K
<i>für hinterlüftete Fassaden sowie in Kombination mit einer Unterdeckung</i>	60	8.40	36	38.02	176 x 60	26.40	23.80	N+K
<i>auch für Dächer geeignet.</i>	80	11.20	26	27.46	176 x 60	35.20	31.70	N+K
<i>λ (W/mk) = 0.042</i>	100	14.00	22	23.23	176 x 60	44.00	39.60	N+K
<i>Rohdichte ca. 140 kg/m³</i>	120	16.80	18	19.01	176 x 60	48.50	43.70	N+K
	140	19.60	16	16.90	176 x 60	56.50	50.90	N+K
	160	22.40	14	14.78	176 x 60	64.60	58.20	N+K
	180	25.20	12	12.67	176 x 60	72.70	65.50	N+K
	200	28.00	10	10.56	176 x 60	80.80	72.80	N+K
Gutex Thermosafe-homogen	40	4.40	112	84.00	120 x 62.5	13.10	11.80	stumpf
<i>Aufdachdämmung auf vollflächigem Untergrund, zur Zwischensparrendämmung, Geschossdecken, Massivholzwänden und hinterlüftete Fassaden</i>	60	6.60	70	52.50	120 x 62.5	19.70	17.80	stumpf
<i>Durch ihren hohen Schallschutz auch für leichte Trennwände einsetzbar.</i>	80	8.80	56	42.00	120 x 62.5	26.20	23.60	stumpf
<i>λ (W/mk) = 0.040</i>	100	11.00	42	31.50	120 x 62.5	32.70	29.50	stumpf
<i>Rohdichte ca. 110 kg/m³</i>	120	13.20	36	27.00	120 x 62.5	39.30	35.40	stumpf
	140	15.40	32	24.00	120 x 62.5	45.80	41.30	Stufenfalz
	160	17.60	28	21.00	120 x 62.5	52.40	47.20	Stufenfalz
	180	19.80	24	18.00	120 x 62.5	58.90	53.10	Stufenfalz
	200	22.00	22	16.50	120 x 62.5	65.40	58.90	Stufenfalz
	220	24.20	20	15.00	120 x 62.5	72.00	64.80	Stufenfalz
	240	26.40	18	13.50	120 x 62.5	78.50	70.70	Stufenfalz
Gutex Thermosafe-wd	20	2.80	224	168.00	125 x 60	8.30	7.50	stumpf
<i>Druckfeste Dämmplatte mit einseitigem homogenen Rohdichteprofil zur Wärmedämmung für Boden + Wandaufbauten.</i>	30	4.20	140	105.00	125 x 60	12.40	11.20	stumpf
<i>λ (W/mk) = 0.042</i>	40	5.60	112	84.00	125 x 60	16.50	14.90	stumpf
<i>Rohdichte ca. 140 kg/m³</i>	60	8.40	70	52.50	125 x 60	24.80	22.40	stumpf
	80	11.20	56	42.00	125 x 60	33.00	29.70	stumpf
	100	14.00	42	31.50	125 x 60	41.30	37.20	stumpf
	120	16.80	36	27.00	125 x 60	49.50	44.60	stumpf
Gutex Thermoroom	20	2.60	96	57.60	120 x 50	12.00	10.80	stumpf
<i>Dämmplatte mit einschichtigem, homogenen Rohdichteprofil für die nachträgliche Innendämmung von Aussenwänden</i>	40	5.20	48	28.80	120 x 50	20.50	18.50	stumpf
<i>Feuchtigkeitsregulierend, dampfdiffusionsoffen und hohen Schallschutz.</i>	60	7.80	30	18.00	120 x 50	30.70	27.70	stumpf
<i>λ (W/mk) = 0.040</i>	80	10.40	24	14.40	120 x 50	40.90	36.90	stumpf
<i>Rohdichte ca. 130 kg/m³</i>	100	13.00	18	10.80	120 x 50	51.10	46.00	stumpf

Faserprodukte

Putzträger-Dämmplatten Gutex

Bezeichnung	Dicke in mm	Gew./m ² in kg	Stk./ Paket	m ² / Paket	Format in cm	Preis/m ²		Kante
						Detail	ab 1 Paket	
Gutex Thermowall	20	3.20	224	165.20	125 x 59	11.10	10.00	stumpf
<i>Homogene Putzträgerplatte für Holz- und Massivbauweise ohne Hinterlüftung</i>	40	6.40	112	82.60	125 x 59	22.20	20.00	stumpf
	60	9.60	70	51.63	125 x 59	33.30	30.00	stumpf
<i>Hohe Schalldämmung, stossicher, dampfdiffusionsoffen, hervorragende Wärmespeicherkapazität.</i>	80	12.80	56	41.30	125 x 59	44.30	39.90	stumpf
	80	12.80	12	39.00	260 x 125	44.30	39.90	stumpf
	80	12.80	12	42.00	280 x 125	44.30	39.90	stumpf
λ (W/mk) = 0.040	100	16.00	40	19.92	83 x 60	55.40	49.90	stumpf
<i>Rohdichte ca. 160 kg/m³</i>	100	16.00	9	29.25	260 x 125	55.40	49.90	stumpf
	100	16.00	9	31.50	280 x 125	55.40	49.90	stumpf
	120	19.20	32	15.94	83 x 60	66.50	59.90	stumpf
	120	19.20	8	26.00	260 x 125	66.50	59.90	stumpf
	120	19.20	8	28.00	280 x 125	66.50	59.90	stumpf
	140	22.40	28	13.94	83 x 60	77.50	69.80	stumpf
	160	25.60	24	11.95	83 x 60	88.60	79.80	stumpf
Gutex Thermowall	80	12.80	56	43.68	130 x 60	44.30	39.90	Stufenfalz
	100	16.00	44	34.32	130 x 60	55.40	49.90	Stufenfalz
	120	19.20	36	28.08	130 x 60	66.50	59.90	Stufenfalz
	140	22.40	32	24.96	130 x 60	77.50	69.80	Stufenfalz
	160	25.60	28	21.84	130 x 60	88.60	79.80	Stufenfalz
Gutex Thermowall NF	60	9.60	36	38.88	180 x 60	31.50	28.40	N+K
Gutex Thermowall-gf	40	7.40	24	78.00	260 x 125	22.90	20.70	stumpf
λ (W/mk) = 0.043	40	7.40	24	84.00	280 x 125	22.90	20.70	stumpf
<i>Rohdichte ca. 185 kg/m³</i>	60	11.10	15	48.75	260 x 125	34.30	30.90	stumpf
	60	11.10	15	52.50	280 x 125	34.30	30.90	stumpf
Gutex Thermowall-gf	40	7.40	108	84.24	130 x 60	22.90	20.70	N+K
	60	11.10	72	56.16	130 x 60	34.30	30.90	N+K
Gutex Thermowall-gf NF	60	11.10	36	38.88	180 x 60	34.30	30.90	N+K