

Alupan®-Türrohlinge

Abschlusstür Alupan® Norm

Stärke:	ca. 50 mm
Normhöhe:	2120 mm
Brandschutz:	EI 30
Klimaklasse:	2c
Schallschutz:	Rw ca. 32dB
U-Wert:	1.7 W/m ² K
Einbruchhemmung:	RC 2
Gewicht:	ca. 31 kg/m ²
Kanten-Einleimer:	Kantenbreite seitlich je 40 mm, oben und unten je 80 mm
Kürzbarkeit:	EI30; seitlich je 0 mm, oben und unten je 50 mm

Beschrieb:

Alupan® Norm Ausführung Nr. 9 zum Streichen oder Furnieren

Türkern aus Spanplatte F5, beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
4-seitig Kanten aus Hartholz (europäische Herkunft) als Einleimer
Normtüren werden ausschliesslich ohne weitere Bearbeitung geliefert

Die Ausführung Nr. 9 kann sowohl deckend gestrichen als auch als mit allen Holzarten überfurniert werden
Anwendung an regen- und nässegeschützten Standorten

Türblatt-Aussenmass	80	85	90	95	100	105
Preis per Stück	591.00	627.00	665.00	701.00	737.00	775.00

Abschlusstür Alupan® Mass

Massanfertigung: Standard bis Türblattgrösse 1250 x 2500 mm, Übermass >1250 x 2500 mm = + 30%

Beschrieb:

Türkern aus Spanplatte F5, Absperrung beidseitig mit 0.5 mm Aluminium sowie HP-Deck zum Streichen oder Furnieren, auf Mass besäumt, Kanten gefast.
4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer

Anwendung an regen- und nässegeschützten Standorten

Ausführungen:

- Nr. 1 Zum Streichen, ca. 31 kg/m², Dicke ca. 50 mm
Mittellage abgesperrt mit einem HP-Deck, Oberfläche beidseitig mit Reinaluminium 0.5 mm gebürstet
- Nr. 3 Zum Streichen, ca. 31 kg/m², Dicke ca. 50 mm
Mittellage abgesperrt mit einem HP-Deck, Oberfläche beidseitig Peraluman 0.5 mm, farblos eloxiert mit Schutzfolie
- Nr. 8 ca. 31 kg/m², Dicke ca. 50 mm
Beidseitig 1 mm Peraluman, einbennlackiert, nach RAL-Farbkarte mit Schutzfolie
- Nr. 9 ca. 31 kg/m², Dicke ca. 50 mm
Beidseitig mit 0.5 mm Reinaluminium abgesperrt mit HP-Deck spezial, zum Streichen und Furnieren, keine Allwettertüre

Ausführungen	Nr. 1	Nr. 3	Nr. 8	Nr. 9
Preis per m ²	352.00	684.00	639.00	322.00

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

07/22

93 Alupan/ 2

Alupan®-Türrohlinge

Abschlusstür Alupan® Mass

Beschrieb: Türkern aus Spanplatte F5, Absperrung beidseitig mit 0.5 mm Aluminium sowie HP-Deck zum Streichen oder Furnieren, auf Mass besäumt, Kanten gefast.
4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer

Anwendung an regen- und nässegeschützten Standorten

Ausführung: Nr. 5 Türe werksbelegt, EI30 / RC 2, ca. 32 kg/m², Dicke ca. 50 mm (je nach Deckbelag) wie Ausführung Nr. 9, furniert oder belegt nach Wahl

Holzarten / Deckbelag	Ausführung Nr. 5	Preis per m ²
Buche gedämpft, Lärche, Fichte, Föhre		523.00
Euro-Eiche, Ulme, Esche, Ahorn		542.00
Crack-Eiche (quer), Euro-Nuss, Birnbaum, Kirschbaum		612.00
weitere Holzarten		auf Anfrage
Kunstharz HPL: URBAN-Collection - Türenformat		473.00
max. Türgrösse 2130 x 1000 mm		
Kunstharz HPL: Max, Argolite - Türenformat, Standard uni		527.00
max. Türgrösse 2110 x 1030 mm		
HPL: URBAN, Max, Argolite - Grossformat, Standard uni	Mehrpreis	99.00 / pro Tür
max. Türgrösse 2580 x 1280 mm		
Kunstharz HPL: Produkte wie vor, jedoch Holzporenfinish	Mehrpreis	16.00
Andere Kunstharz-Fabrikate, Formate und Qualitäten auf Anfrage		
		Mehrpreis

Mehrpreise zu Abschlusstür Alupan® Mass

	Nr.: 1, 3, 8	Nr.: 8, 9
Mehrpreise Sonderdicken in den Ausführungen		
fertige Türdicke: 56 mm		45.00
fertige Türdicke: 60 mm	98.00	
fertige Türdicke: 66 mm		98.00
Aufschäumstreifen Intumex schwarz	82.00	82.00
EI30 VKF, montiert (Preis pro Türe)		
Berechnetes und fakturiertes Mindestmass	1.0 m ²	
Übermasse ab Türgrösse > 1250 x 2500 mm	+ 30%	

Auch als montagefertiges Türlement mit Holzblendrahmen inkl. Schloss und Band lieferbar.

Alupan®-Türrohlinge

Nebeneingangstür Alupan® Isol Norm

Stärken:	ca. 52 / 56 mm
Normhöhe:	2120 mm
Brandschutz:	EI 30
Klimaklasse:	2c/3d
Schallschutz:	Rw ca. 40dB
U-Wert:	1.3 W/m ² K
Einbruchhemmung:	RC 2
Gewicht:	52mm; ca. 31 kg/m ² / 56mm; ca.34 kg/m ²
Kanten-Einleimer:	Kantenbreite seitlich je 100 mm, oben und unten je 80 mm
Kürzbarkeit:	EI30; seitlich je 50 mm, oben und unten je 50 mm

Beschrieb: **Alupan® Isol Norm Ausführung Nr. 9 zum Streichen oder Furnieren**
Mittellage in mehrschichtigem Aufbau für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert,
beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer
In 2 Stärken an Lager
Normtüren werden ausschliesslich ohne weitere Bearbeitung geliefert

Die Ausführung Nr. 9 kann sowohl deckend gestrichen als auch als mit allen Holzarten überfurniert werden.
Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch keine Allwettertüre

Türblatt-Aussenmass		90	100	110
Preis per Stück	Dicke 52 mm	775.00	861.00	948.00
	Dicke 56 mm	830.00	925.00	1016.00

Nebeneingangstür Alupan® Isol Mass

Massanfertigung: Standard bis Türblattgrösse 1250 x 2500 mm, Übermass >1250 x 2500 mm = + 30%

Beschrieb: Mittellage in mehrschichtigem Aufbau für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert,
beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer

Anwendung an regen- und nässegeschützten Standorten

Ausführung: Nr. 9 ca. 33 kg/m² , Dicke ca. 52 mm / 56 mm
Beidseitig mit 0.5 mm Reinaluminium abgesperrt mit HP-Deck spezial,
zum Streichen und Furnieren, keine Allwettertüre

Ausführungen		Nr. 9
Preis per m ²	Dicke 52 mm	410.00
	Dicke 56 mm	435.00

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

07/22

93 Alupan/ 4

Alupan®-Türrohlinge

Nebeneingangstür Alupan® Isol Mass

Massanfertigung: Standard bis Türblattgrösse 1250 x 2500 mm, Übermass >1250 x 2500 mm = + 30%

Beschrieb: Mittellage in mehrschichtigem Aufbau für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer
 Anwendung an regen- und nässegeschützten Standorten

Ausführung: Nr. 5 Türe werksbelegt, EI30 / RC 2, ca. 32 kg/m², Dicke ca. 52 mm / 56 mm (je nach Deckbelag)
 wie Ausführung Nr. 9, furniert oder belegt nach Wahl

Holzarten / Deckbelag	Ausführung Nr. 5	52 mm Preis per m ²		56 mm Preis per m ²
Buche gedämpft, Lärche, Fichte, Föhre		581.00		606.00
Euro-Eiche, Ulme, Esche, Ahorn		600.00		624.00
Crack-Eiche (quer), Euro-Nuss, Birnbaum, Kirschbaum		670.00		694.00
weitere Holzarten		auf Anfrage		auf Anfrage
Kunstharz HPL: URBAN-Collection - Türenformat		531.00		556.00
max. Türgrösse 2130 x 1000 mm				
Kunstharz HPL: Max, Argolite - Türenformat, Standard uni		585.00		609.00
max. Türgrösse 2110 x 1030 mm				
HPL: URBAN, Max, Argolite - Grossformat, Standard uni	Mehrpreis	99.00	/ pro Tür	99.00 / pro Tür
max. Türgrösse 2580 x 1280 mm				
Kunstharz HPL: Produkte wie vor, jedoch Holzporenfinish	Mehrpreis	16.00		16.00

Andere Kunstharz-Fabrikate, Formate und Qualitäten auf Anfrage Mehrpreis

Mehrpreise zu Nebeneingangstür Alupan® Isol Mass

Aufschäumstreifen Intumex schwarz EI30 VKF, montiert (Preis pro Türe)	82.00
Berechnetes und fakturiertes Mindestmass	1.0 m ²
Übermasse ab Türgrösse > 1250 x 2500 mm	+ 30%

Auch als montagefertiges Türlement mit Holzblehrahmen inkl. Schloss und Band lieferbar.

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

07/22

93 Alupan/5

Alupan®-Türrohlinge

Haus- und Laubengangstür Alupan® Allianza Norm

Stärke:	ca. 67 mm
Normhöhe:	2150 mm
Brandschutz:	EI 30
Klimaklasse:	3de
Schallschutz:	Rw ca. 42dB
U-Wert:	0.93 W/m ² K
Einbruchhemmung:	RC 2/3
Gewicht:	ca. 40 kg/m ²
Kanten-Einleimer:	Kantenbreite seitlich je 100 mm, oben und unten je 80 mm
Kürzbarkeit:	EI30; seitlich je 50 mm, oben und unten je 50 mm

Beschrieb: **Alupan® Allianza Norm Ausführung Nr. 9 zum Streichen oder Furnieren**
Spezial Mittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert,
Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen
Beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial und Aluminiumeinlage
4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer
Normtüren werden ausschliesslich ohne weitere Bearbeitung geliefert

Die Ausführung Nr. 9 kann sowohl deckend gestrichen als auch als mit allen Holzarten überfurniert werden.
Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch keine Allwettertüre

Türblatt-Aussenmass	100	110
Preis per Stück	1176.00	1281.00

Haus- und Laubengangstür Alupan® Allianza Mass

Massanfertigung: Standard bis Türblattgrösse 1250 x 2500 mm, Übermass >1250 x 2500 mm = + 30%

Beschrieb: Spezial Mittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert,
Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen
Beidseitig abgesperrt mit HP-Deck spezial zum Streichen und Furnieren, und Aluminiumeinlage (Klimadeck)
auf Mass besäumt, Kanten gefast
4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer

Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch keine Allwettertüre

Ausführungen: Nr. 9 ca. 40 kg/m², Dicke ca. 67 mm
Beidseitig mit 0.5 mm Reinaluminium abgesperrt mit HP-Deck spezial,
zum Streichen und Furnieren, keine Allwettertüre

Ausführungen	Nr. 9	Nr. 9
42 dB/Rw	RC 2	RC 3
Preis per m ²	514.00	606.00

Ausführungen	Nr. 9	Nr. 9
46 dB/Rw	RC 2	RC 3
Preis per m ²	599.00	691.00

Alupan®-Türrohlinge

Haus- und Laubengangtür Alupan® Allianza Mass

- Massanfertigung: Standard bis Türblattgrösse 1250 x 2500 mm, Übermass >1250 x 2500 mm = + 30%
- Beschrieb: Spezial Mittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert,
 Mittellage mit verstärktem Konstruktionsaufbau für hohes Stehvermögen
 Beidseitig abgesperrt mit HP-Deck speziell zum Streichen und Furnieren, und Aluminiumeinlage (Klimadeck)
 auf Mass besäumt, Kanten gefast
 4-seitig Kanten aus Hartholz (Eiche europ.) als Einleimer
- Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch keine Allwettertüre
- Ausführung: Nr. 5 Türe werksbelegt, EI30 / RC 2/3, ca. 40 kg/m², Dicke ca. 67 mm (je nach Deckbelag)
 wie Ausführung Nr. 9, furniert oder belegt nach Wahl

Holzarten / Deckbelag	Ausführung Nr. 5	Preis per m ² RC 2	Preis per m ² RC 3
42 dB/Rw			
Buche gedämpft, Lärche, Fichte, Föhre		685.00	777.00
Euro-Eiche, Ulme, Esche, Ahorn		704.00	796.00
Crack-Eiche (quer), Euro-Nuss, Birnbaum, Kirschbaum		773.00	865.00
weitere Holzarten		auf Anfrage	auf Anfrage
Kunstharz HPL: URBAN-Collection - Türenformat max. Türgrösse 2130 x 1000 mm		635.00	727.00
Kunstharz HPL: Max, Argolite - Türenformat, Standard uni max. Türgrösse 2110 x 1030 mm		688.00	780.00
Holzarten / Deckbelag	Ausführung Nr. 5	Preis per m ² RC 2	Preis per m ² RC 3
46 dB/Rw			
Buche gedämpft, Lärche, Fichte, Föhre		770.00	862.00
Euro-Eiche, Ulme, Esche, Ahorn		789.00	880.00
Ami-Nuss, Euro-Nuss, Birnbaum, Kirschbaum		858.00	950.00
weitere Holzarten		auf Anfrage	auf Anfrage
Kunstharz HPL: URBAN-Collection - Türenformat max. Türgrösse 2130 x 1000 mm		720.00	812.00
Kunstharz HPL: Max, Argolite - Türenformat, Standard uni max. Türgrösse 2110 x 1030 mm		773.00	865.00
HPL: URBAN, Max, Argolite - Grossformat, Standard uni max. Türgrösse 2580 x 1280 mm	Mehrpreis	99.00	/ pro Tür
Kunstharz HPL: Produkte wie vor, jedoch Holzporenfinish	Mehrpreis	16.00	
Andere Kunstharz-Fabrikate, Formate und Qualitäten auf Anfrage		Mehrpreis	

Mehrpreise zu Nebeneingangstür Alupan® Allianza Mass

Aufschäumstreifen Intumex schwarz EI30 VKF, montiert (Preis pro Türe)	82.00 / pro Tür
Berechnetes und fakturiertes Mindestmass	1.0 m ²
Übermasse ab Türgrösse > 1250 x 2500 mm	+ 30%

Auch als montagefertiges Türlement mit Holzblehrahmen inkl. Schloss und Band lieferbar.

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

07/22

93 Alupan/ 7

Alupan®-Türrohlinge

Bearbeitungen - Varianten - Zuschläge - Service

Position	Beschrieb	Preis per	Einheit
Schloss:	Standard-Schlossfräsung für Einsteckschloss	15.20	Stück
	Einsteckschloss montiert, Glutz 1001, DM 60mm, RS 18, Nuss 8 mm (BB/WC/RZ/PZ)	46.60	Stück
	Einsteckschloss montiert, Glutz 1006, DM 60mm, RS 18, Nuss 8 mm RZ (EI30)	73.40	Stück
	Schlossfräsung für Mehrpunktschloss	48.90	Stück
	Mehrpunktschloss montiert, Glutz Treplan 1834 4R, DM 70, RS 18, Nuss 9 mm, schlüsselbedient (BB/WC/RZ/PZ)	266.60	Stück
Band:	Bandbohrung Einbohrband, für gefälzte Türen	8.20	Stück
	Bandfräsung Lappenband, für stumpfe Türen	11.70	Stück
	Bandfräsung Objektband, für gefälzte Türen	28.00	Stück
	Bandfräsung und Montage für stumpfe Türen, Anuba HES 18	33.80	Stück
	Bandbohrung und Montage Anuba Herkula HE/HR 18-3, 3-teilig	39.60	Stück
	Bandbohrung und Montage Anuba Herkula HE/HR 18-3, 3-teilig mit Sicherung	59.40	Stück
	Bandbohrung und Montage Anuba HE 18-100, EI30	39.60	Stück
	Bandbohrung und Montage Anuba HE 18-100, EI30 mit Sicherung	85.00	Stück
	Bandbohrung und Montage Simons Variant V 0026 WF	40.80	Stück
	Bandbohrung und Montage Simons Variant V 0026-100 WF EI 30	66.40	Stück
	Bandbohrung und Montage Sassba 3D 11R-20, EI 30 mit Sicherung (Türdicke 46-72mm)	61.70	Stück
	Bandbohrung und Montage Sassba 3D 11R-15, EI 30 (Türdicke 39-45mm)	61.70	Stück
	Bandbohrung und Montage Sassba 3D 11R-20, mit Sicherung	39.60	Stück
	Fälze/Nuten:	Falz einfach; 1-seitig, Schwellenfalz, Konterfalz Oberteil	14.00
Falz einfach; 2-seitig		15.20	Türe
Falz einfach; 3-seitig		17.50	Türe
Falz einfach; 3-seitig für Stehflügel mit Konterfalz		29.20	Türe
Falz einfach; 4-seitig		21.00	Türe
Falz doppelt; 1-seitig, Schwellenfalz, Konterfalz Oberteil		16.30	Türe
Falz doppelt; 2-seitig		19.80	Türe
Falz doppelt; 3-seitig		21.00	Türe
Falz doppelt; 4-seitig		32.60	Türe
Dichtungsnut; 1-oder 2 seitig, ohne Dichtung		14.00	Türe
Dichtungsnut; 1-oder 2 seitig, mit Dichtung		30.30	Türe
Dichtungsnut; 3-oder 4 seitig, ohne Dichtung		19.80	Türe
Dichtungsnut; 3-oder 4 seitig, mit Dichtung		48.90	Türe
Planetnut, ohne Dichtung		14.00	Türe
Planetnut, mit Dichtung		151.40	Türe
Weitere Bearbeitungen:	Kniehebelfräsungen oben und unten	52.40	Türe
	Kantenriegelfräsung verdeckt, z.B. MSL 1808/1807	88.50	Stück
	Gegen-Basculen-Aussparung	88.50	Stück
	2 Schliessblechfräsungen Nebenschliessbleche (Kappenschliessblech)	45.40	Paar
	Schliessblech für Einsteckschloss eingebaut	25.70	Stück
	Fräsung für Türschliesser IST 96	108.30	Stück
	Spionloch Bohrung	19.80	Stück
	Türbandsicherung/Aushängesicherung, Fräsung/Bohrung	28.00	Türe

Detail Preisliste (exkl. MwSt.)

07/22

93 Alupan/ 8

Alupan®-Türrohlinge

Bearbeitungen - Varianten - Zuschläge - Service

Lackierung:	Kanten imprägniert und deckend lackiert, nach RAL und NCS für Aussentüren	100.20	Türe
	Flächen und Kanten weiss grundiert, inkl. Imprägnierung für Aussenanwendungen	78.00	m2
	Flächen und Kanten grundiert, inkl. Imprägnierung und RAL- oder NCS-farbig lackiert	189.80	m2
	Zuschlag für unterschiedliche Farben pro Seite	149.00	Türe
Glasausschnitte:	Rechteckig, rechteckig auf Spitz gestellt; ohne Kanten	57.10	Stück
	Rechteckig, rechteckig auf Spitz gestellt; mit Kanten	166.50	Stück
	Rund; mit Kanten	190.90	Stück
	Sonderformen nach Ihren Angaben (vermasste Zeichnung)	350.40	Stück
	Ausschnitte fälzen	52.40	Stück
	Ausschnitte fälzen, 4-seitig Wange angeschrägt und Fase	71.10	Stück
	Glasleisten- Rahmen, überfälzt, verleimt und vormontiert; Eiche	35.00	m1

Kellpax-Blendrahmen Cadra

Cadra 45 EI0 , Blendrahmen 45 x 90 mm, gefälzt und flächenbündig

Massanfertigung: Standard bis Lichtmassgrösse 2100 x 1000 mm

Beschrieb: Friese keilgezinkt für deckende Lackierung
ohne Schwelle, Einfachfalz 15/30 mm für Türfalz 13/25 mm
Falzdichtung schwarz, 3.-seitig eingebaut, Schliessblech CRNI eingebaut
Schliessblech CRNI und Gewindehülse 2 Stück M10/1 eingebaut
Bei flächenbündiger Ausführung inkl. 2 Stück VX7501/7560 Baundaufahme eingebaut
roh zum Streichen, Blendrahmen fertig verleimt

Grösse Rahmenlicht < 2100 x 1000 mm		gefälzt, Preis per Stück	flächenbündig, Preis per Stück
Blendrahmen Cadra 45	Fichte	292.00	
Blendrahmen Cadra 45	Eiche	443.00	559.00
Blendrahmen Cadra 45	Birke HDF belegt	379.00	495.00

Cadra 51 EI0 / EI30 , Blendrahmen 51 x 90 mm, gefälzt und flächenbündig

Massanfertigung: Standard bis Lichtmassgrösse 2100 x 1000 mm

Beschrieb: Friese keilgezinkt für deckende Lackierung
ohne Schwelle, Einfachfalz 15/30 mm für Türfalz 13/25 mm
Falzdichtung schwarz, 3.-seitig eingebaut, Schliessblech CRNI eingebaut
Schliessblech CRNI und Gewindehülse 2 Stück M10/1 eingebaut
Bei flächenbündiger Ausführung inkl. 2 Stück VX7501/7560 Baundaufahme eingebaut
roh zum Streichen, Blendrahmen fertig verleimt

Grösse Rahmenlicht < 2100 x 1000 mm		gefälzt, Preis per Stück	flächenbündig, Preis per Stück
Blendrahmen Cadra 51	Eiche EI0 / EI30	443.00	559.00
Blendrahmen Cadra 51	Birke HDF belegt EI0 / EI30	408.00	524.00

Cadra 67 EI0 / EI30 , Blendrahmen 67 x 90 mm, gefälzt und flächenbündig

Massanfertigung: Standard bis Lichtmassgrösse 2100 x 1000 mm

Beschrieb: Friese keilgezinkt für deckende Lackierung
ohne Schwelle, Einfachfalz 15/30 mm für Türfalz 13/25 mm
Falzdichtung schwarz, 3.-seitig eingebaut, Schliessblech CRNI eingebaut
Schliessblech CRNI und Gewindehülse 2 Stück M10/1 eingebaut
Bei flächenbündiger Ausführung inkl. 2 Stück VX7501/7560 Baundaufahme eingebaut
roh zum Streichen, Blendrahmen fertig verleimt

Grösse Rahmenlicht < 2100 x 1000 mm		gefälzt, Preis per Stück	flächenbündig, Preis per Stück
Blendrahmen Cadra 67	Eiche EI0 / EI30	536.00	652.00
Blendrahmen Cadra 67	Birke HDF belegt EI0 / EI30	501.00	617.00