

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

06/22

**47-Unterdach-Schalungsbahnen/1**

## Unterdach- Schalungsbahnen

### Unterdachbahnen (Steildach)

Bezeichnung	S <sub>D</sub> - Wert m	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis m <sup>2</sup>
<b>difuroof star Unterdeckbahn</b>	0.05	50	150	3.15
3-lagige, selbstklebende Unterdeckbahn.	0.05	50	300	3.05
<b>difuroof top Unterdeckbahn</b>	0.02	50	150	<b>4.00</b>
Diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn.	0.02	50	300	<b>4.00</b>
<b>difuroof premium Unterdeckbahn</b>	0.02	50	150	4.30
Diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn. Selbstklebend.	0.02	50	300	4.20
<b>Delta-Foxx</b>	0.02	50	150	4.40
Diffusionsoffenen, wasserdichte Schalungs- und Unterdachbahn für vollgedämmte Steildächer. Ohne Klebezonen.				
<b>Delta-Foxx Plus</b>	0.02	50	150	<b>5.30</b>
Diffusionsoffenen, wasserdichte Schalungs- und Unterdachbahn für vollgedämmte Steildächer. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.				
<b>Tyvek® X1</b>	0.01	50	150	<b>6.20</b>
Zweilagiges hochreissfestes Mikrofaservlies.				<i>solange Vorrat</i>
<b>Stamisol DW</b>	0.09	25	250	<b>10.30</b>
Diffusionsoffen, für flachgeneigte Steildächer ab 5°c Dachneigung. Schlagregenfest und UV-beständig.				
<b>Ampatop® Seal</b>	0.18	30	150	11.00
3-lagige schweisssbare Unterdachbahn.	0.18	20	300	11.00
	0.18	400	150	10.60
	0.18	400	300	10.60

### Zubehör

Bezeichnung	Dimension	Preis Stk.
<b>zu Ampatop® Seal</b>		
Ampatop® SealStripe	30 m x 375 mm	5.80 /lfm
Ampacoll® TubeSeal		24.70
Ampacoll® LiquiSeal	1.25 lt	50.80
Ampacoll® LiquiSeal	5.00 lt	178.70
Ampacoll® LiquiSeal Applicator	2 Pinselflaschen, 5 Pinsel	114.20
Ampacoll® DoubleSeal	25 m x 30 mm	1.30 /lfm
<b>Nageldichtung PVC</b>	Rolle à 500 Stück 60/40/5 mm	10 Ro/Karton <b>50.20 /Ro</b>
<b>nagelproof Dichtband</b>	Rolle à 20 m1 50/3 mm	6 Ro/Karton <b>16.65 /Ro</b>
<b>nagelproof Stanzlinge</b>	Rolle à 500 Stück 60/40/5 mm	5 Ro/Karton <b>74.20 /Ro</b>

**Detail Preisliste** (exkl. MwSt.)

06/22

**47-Unterdach-Schalungsbahnen/2**

## Unterdach- Schalungsbahnen

### Winddichtungen (Fassade)

Bezeichnung	S <sub>D</sub> - Wert m	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Preis m <sup>2</sup>
<b>difuwal Fassadenbahn</b>	0.05	50	150	<b>2.60</b>
3-lagig. Mittig mikroporöse Funktionsmembrane, Deck- und Rückvlies aus PP-Spinnvlies.	0.05	50	300	<b>2.60</b>
<b>difuwal black Fassadenbahn</b>	0.13	50	150	<b>5.85</b>
TPU-beschichtetes PES-Vlies, schwarz. UV beständig.	0.13	50	300	<b>5.85</b>
<b>Stamisol FA</b>	0.09	25	250	<b>6.90</b>
Winddichte und diffusionsoffene Fassadenbahn. UV-beständig.				
<b>Tyvek® H1</b>	0.01	100	150	<b>4.10</b>
Reissfest, für geschlossenen Fassaden.	0.01	100	300	<b>4.10</b>