

Dämmplatten aus Holzfasern

Gutex Thermoflex Dämmplatten

Flexibler, hochdämmender und diffusionsoffener Holzfaserdämmstoff

Gefachdämmung von Decken, Dächern, Aussen- und Trennwänden

Gute Klemmwirkung, reissfest, formstabil und setzungssicher, sehr guter Schall- und sommerlicher Hitzeschutz

Ökologisch und umweltfreundlich hergestellt.

Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_D = 0.038$)

Wasserdampf-Diffusionswiderstand $\mu + 5$

Brandverhalten Euroklasse E

Rohdichte ca. 50 kg/m³

Dicke mm	Paketinhalt m ²	VE à Platten	Format in mm	VE pro Palette	m ² / Palette	Preis / m ²	
						Detail	ab 1 Pal.
30	9.32	12	1350 x 575	12	111.78	5.40	4.80
40	6.21	8	1350 x 575	14	86.94	7.20	6.40
50	6.99	9	1350 x 575	10	69.86	8.80	7.90
60	6.21	8	1350 x 575	10	62.10	10.60	9.50
80	4.66	6	1350 x 575	10	46.58	14.20	12.70
100	3.11	4	1350 x 575	12	37.26	17.60	15.80
120	3.11	4	1350 x 575	10	31.05	21.20	19.00
140	3.11	4	1350 x 575	8	24.84	24.70	22.20
160	2.33	3	1350 x 575	10	23.29	28.20	25.30
180	2.33	3	1350 x 575	8	18.63	31.70	28.50
200	1.55	2	1350 x 575	12	18.63	35.20	31.60
220	1.55	2	1350 x 575	10	15.53	38.70	34.80
240	1.55	2	1350 x 575	10	15.53	42.20	37.90

Einblasdämmung

Isofloc Zelluloseflocken

Naturnaher Zellulose-Dämmstoff aus Zeitungspapier. Geeignet für die Isolation von Böden, Wänden und Dächern.

Umweltschonend hergestellt mit ausgezeichneten Wärmedämmwerten und einer hohen Sorptionsfähigkeit.

Sack à kg	Säcke / Palette	Abgabe nur in vollen Paletten!	Preis / Sack
12.50	21		28.30

Climacell Einblasdämmung

Loser Zellulosefaser Dämmstoff aus Zeitungspapier. Geeignet für die Isolation von Böden, Wänden und Dächern.

Rohdichte 35 - 65 kg/m³. Wärmeleitfähigkeit nach SIA 279 ($\lambda_D = 0.037$)

Brandverhalten; Euroklasse E, B-s2

Sack à kg	Säcke / Palette	Abgabe nur in vollen Paletten!	Preis / kg
15.00	21		1.60

Steico Zell

Lose Holzfasern aus frischem Nadelholz zur Wärmedämmung. Geeignet für die Isolation von Böden, Wänden und Dächern.

Empfohlene Rohdichte: offenes Ausblasverfahren / oberste Geschossdecke
geschlossenen Bauteilhohlräume / Dach, Decke, Wand
Wärmeleitfähigkeit nach SIA 279 ($\lambda_D = 0.038$)

Rohdichte 32 - 38 kg/m³.

Rohdichte 35 - 45 kg/m³.

Brandverhalten; Euroklasse E, B-s2

Sack à kg	Säcke / Palette	Abgabe nur in vollen Paletten!	Preis / kg
15.00	21		1.90