

Dampfsperrbänder

albert Klebe- und Abdichtungstechnik

Bezeichnung		Rollenbreite mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle
albert topka	Doppelseit. Anschlussklebeband	20	15	50	0.87	43.30
albert winaco plus	Klebeband für innen & aussen	60	10	25	0.98	24.40
		100	6	25	2.30	57.40
		150	4	25	3.44	86.00
albert winaco black	schwarzes Klebeband für offene Fassaden	60	12	25	1.30	32.50

Bezeichnung		Inhalt ml	Gebinde / Karton		Preis / Gebinde
albert grundit	Primer zur Haftgrundierung	1000 ml	6	Flasche	42.50
albert dilacol plus	Anschlusskleber für innen & aussen	310 ml	12	Kartusche	10.50
		600 ml	12	Schlauchbeutel	19.80
albert dilacol raupe	Randanschlusskleber auf der Rolle	11	10	2	24.50

Gyso Klebe- und Abdichtungstechnik, überputzbar

Bezeichnung		Rollenbreite mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle
Vapotape (Fensteranschlussband innen) FSK		75	4	25	3.14	78.60
dampfhemmende Folie für die warmseitige Abdichtung von Fassadensystemen und Fensterkonstruktionen						
Fasatape (Fensteranschlussband aussen) FSK		75	4	25	2.67	66.70
für wasser- sowie winddichte und diffusionsfähige Abdichtungen zwischen Rahmen und glatten Baukörpern im Fassadenbereich						

Gyso & Siga Klebe- und Abdichtungstechnik

Bezeichnung		Rollenbreite mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle
Folibond P 12/48	gelb	12x48	10	40	1.33	53.20
Folibond P 30/30	gelb	30x30	10	40	1.33	53.20
<i>solange Vorrat:</i>						
Folibond PADS	gelb	160	1	20	5.99	119.70
Siga Dockskin		4 kg	1	Behälter		114.30
Siga Rissan 150		150	1	25	2.94	73.40

Ampacoll Klebe- und Abdichtungstechnik

Bezeichnung		Rollenbreite mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle
Ampacoll® XT		60	10	25	1.44	36.00
Ampacoll® INT		60	10	40	0.94	37.70
Ampacoll® Superfix		310 ml	12	Kartusche		18.00
		600 ml	12	Schlauchbeutel		28.80
<i>solange Vorrat:</i>						
Ampacoll® AT		50	10	50	1.15	57.50

Diverse Klebebänder

Doppelseitig klebendes Montageband

Als Montagehilfe oder zur dauerhaften Verklebung von verschiedenen Materialien, **zur Montage von Spiegeln**, Blechen, Kunststoff- und Holzplatten, Schildern, Leisten, usw. Andere Dimensionen auf Anfrage.

Bezeichnung		Rollenbreite mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle
Gyso-Mount 1550	weiss	15x0.8	13	50	0.75	37.70
Gyso-Mount 1550	weiss	15x1.5	13	50	0.77	38.30

Universalklebeband

Zur Abdichtung und Überklebung von Fugen, Nähten, Rissen, Blechstössen- und Überlappungen, bei Dacheinfassungen, Glasdächern, Wandanschlüssen.

Zur Verklebung von Fugen und Stössen bei Dach- und Wand-Isolationen aus Holzfaser-Dämmplatten (Isorooft, DWD, usw).

Auf poröse Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Putz, Faserzement, Holzfaserdämmplatten usw. ist Gyso-Fixativ 2927 zu verwenden. (Abluftzeit beachten).

Bezeichnung		Rollenbreite mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle
Gyso-Tape V-755	grau	75	8	10	2.95	29.50
		100	8	10	3.93	39.30

Primer

Bezeichnung		Gebinde	Inhalt / Karton	Preis / Stück	VOC-Abgabe
Ampacoll® Primax	Flasche	1 lt	6	29.80	

Trockenverglasungs-System

Als Trockenverglasung bei Isolierverglasungen an Holztüren und Holzfenster, innen und aussen.

Bezeichnung		Dimension mm	Inhalt / Karton	m ¹ / Rolle	Preis / m ¹	Preis / Rolle	Zuschnitt
Kronenleisten	weiss	9x3	6	150	1.18	177.00	1.60
	braun	9x3	6	150	1.22	183.00	1.60
	schwarz	9x3	6	150	1.17	175.00	1.60
Kronenleisten	weiss	9x4	6	150	1.41	212.00	1.90
	braun	9x4	6	150	1.43	214.00	1.90
	schwarz	9x4	6	150	1.36	204.00	1.80
Cello-Strip (mit Hohlraum)	weiss	10x6	4	100	1.75	175.00	2.30
	braun	10x6	4	100	1.75	175.00	2.30
	schwarz	10x6	4	100	1.64	164.00	2.20

Fugendichtbänder

Fugendichtband BG1

Farbe **grau** (auch in schwarz lieferbar). Vorkomprimiert Dichte **150 kg/m³**.

Band aus acrylatgetränktem PU-Weichschaum. In komprimiertem Zustand zum Abdichten gegen Wind, Schall, Wärmeverlust und Schlagregen bis 600 Pa.

Für Fugen im Metall-, Fassaden-, Element-und Holzbau. Erfüllt die Anforderung der DIN 18542 BG1.

Bezeichnung	Typ	Erfüllte Fugenbreite*	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	Breite / Dicke				mm	m ¹
Permafrix 478 / BG 1	10 / 1-2	1 - 2	30	20	0.77	15.30
	10 / 1-4	1 - 4	30	13	0.81	10.50
	15 / 1-4	1 - 4	20	13	1.41	18.30
	15 / 2-6	2 - 6	20	12	1.43	17.20
	20 / 2-6	2 - 6	15	12	1.73	20.70
	15 / 4-9	4 - 9	20	8	2.08	16.60
	30 / 4-9	4 - 9	10	8	3.86	30.90

* Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen sind bei der maximalen Fugenbreite zu berücksichtigen.

Fugendichtband BG2

Farbe **schwarz**. Vorkomprimiert Dichte **100 kg/m³**.

Band aus acrylatgetränktem PU-Weichschaum. In komprimiertem Zustand zum Abdichten gegen Wind, Schall, Wärmeverlust und Schlagregen bis 300 Pa.

Für Fugen im Metall-, Fassaden-, Element-und Holzbau. Erfüllt die Anforderung der DIN 18542 BG2.

Bezeichnung	Typ	Erfüllte Fugenbreite*	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	Breite / Dicke				mm	m ¹
Permafrix 476 / BG 2	10 / 1-2	1 - 2	30	20	0.99	19.70
	10 / 1-4	1 - 4	30	13	1.02	13.30
	15 / 1-4	1 - 4	20	13	1.26	16.40
	15 / 2-6	2 - 6	20	12	1.32	15.80
	20 / 2-6	2 - 6	15	12	2.13	25.60
	20 / 4-9	4 - 9	15	8	3.15	25.20
	30 / 4-9	4 - 9	10	8	4.41	35.30

* Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen sind bei der maximalen Fugenbreite zu berücksichtigen.

Fugendichtband (auf Bestellung und nur Kartonweise)

Farbe **schwarz (auf Anfrage auch grau)**. Vorkomprimiert Dichte **70 kg/m³**.

Band aus acrylatgetränktem PU-Weichschaum. In komprimiertem Zustand zum Abdichten gegen Wind, Schall, Wärmeverlust und Schlagregen bis 300 Pa.

Für Fugen im Metall-, Fassaden-, Element-und Holzbau.

Bezeichnung	Typ	Erfüllte Fugenbreite*	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	Breite / Dicke				mm	m ¹
Permafrix 474	10 / 2-3	2 - 3	30	13	0.52	6.50
	15 / 3-5	3 - 5	20	10	1.00	10.00
	20 / 3-5	3 - 5	15	10	1.13	11.30
	20 / 4-7	4 - 7	15	8	1.79	14.30
	30 / 6-10	6 - 10	10	6	3.55	19.90

Vorlegeband (auf Bestellung und nur Kartonweise)

Farbe weiss **und anthrazit**. Mit Interliner.

Band aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum, einseitig klebend. Vorlegeband bei der Verglasung von Fenstern und Türen sowie als Dichtung im Fensterfalz zwischen Blendrahmen und Flügel.

Bezeichnung	Typ	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	Breite / Dicke			m ¹	Rolle
Permafrix 610	2x9	15	10	0.27	2.70
	3x9	15	10	0.30	3.00
	2x12	15	10	0.34	3.40
	3x12	15	10	0.43	4.30

Fugendichtbänder

Brandschutz-Fugendichtbänder

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus elastischem Polyurethan-Weichschaum mit spezieller, flammhemmender Tränkung und einseitig selbstklebender, intumeszierender Folie. Erfüllt DIN 4102-4 F120. Farbe **schwarz**.

Zuverlässige Abdichtung von Fugen und Anschlüssen bei Trennwänden, Durchdringungen und Abschottungen mit Brandschutzanforderung bis F90.

Als Anschlagband für EI30 Brandschutztüren (Z-Nr. 15133 / 15134) und Brandschutzverglasung (Z-Nr. 14105) des VSSM.

Bezeichnung	Typ	Erfüllte Fugenbreite* mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	Breite / Dicke				m ¹	Rolle
Gyso Flame Kombi	20 x 7	7 - 10	20	6	7.88	47.30
	25 x 7	7 - 10	16	6	9.77	58.60
	30 x 7	7 - 10	13	6	12.80	76.80
	20 x 10	10 - 14	20	4.5	9.89	44.50
	25 x 10	10 - 14	16	4.5	11.80	53.10
	20 x 12	12 - 20	20	4	12.80	51.20
	25 x 12	12 - 20	16	4	14.75	59.00
	25 x 20	20 - 28	16	2.6	24.04	62.50
	25 x 22	22 - 40	16	2.1	35.86	75.30

Brandschutz-Anschlagband

Abdicht- und Distanzband aus gebundenen Keramikfasern, schwer brennbar, selbstklebend. Farbe **weiss**.

Hart mit aufkaschierter einseitig selbstklebender Aluminium-Folie, asbestfrei, temperaturbeständig bis 1260°C, schwer brennbar.

Brandkennziffer 5.3 (EMPA), VKF-zugelassen, Z-Nr. 12914.

Anwendungsbereich: Als Anschlagband für Tür- und Fensterrahmen, sowie als Abdichtung bei Abschlüssen von Trennwänden und anderen Montagen wo feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Abdichtungen verlangt werden.

Bezeichnung	Dimension	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	mm			m ¹	Rolle
Gyso Brandschutz-Anschlagband	15 x 9	20	10	4.00	40.00

Brandschutz-Anschlagband

Vorkomprimiertes Anschlagband aus elastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum, einseitig klebend. Farbe **schwarz**.

Elastisch, feinzellig, gleichmässig mit flammhemmender Polyacrylatlösung imprägniert (lösemittel- und weichmacherfrei), nimmt Unebenheiten gut auf.

Schall- und Wäremdämmend. Verträglich mit handelsüblichen Dichtmassen sowie allen gängigen Baumaterialien.

Anwendungsbereich: Anschlagband für geprüfte und zugelassene EI-30 Brandschutzelemente wie Tür- und Fensterrahmen.

Schalldichtung zwischen verschiedenen Baumaterialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Metall, Beton, Backstein und Putz im **Innenbereich**.

Bezeichnung	Typ	Erfüllte Fugenbreite* mm	Rollen / Karton	m ¹ / Rolle	Preis /	
	Breite / Dicke				m ¹	Rolle
Gyso Flammfix	20 / 5 - 7	5 - 7	8	5.3	3.68	19.50
	20 / 6 - 11	6 - 11	8	5.3	4.98	26.40
	20 / 9 - 14	9 - 14	8	5.3	6.04	32.00